

Technický list

MULTIFILL-EPOXY CLEANER**Čistič na odstránenie zvyškov epoxidovej škárovacej hmoty****Popis**

Špeciálny gélový čistič, obsahujúci zmes rozpúšťadiel.

Oblasť použitia

MULTIFILL-EPOXY CLEANER sa používa na odstránenie zvyškov stvrdnutej epoxidovej škárovacej hmoty (napr. MULTIFILL-EPOXY THIXO alebo MULTIFILL-EPOXY FLOW) z povrchov dlaždíc v dôsledku nedostatočného čistenia škárovacej hmoty pri jej nanášaní. Vhodný pre vodorovné aj zvislé plochy.

Technické údaje

Forma:	Gél
Farba:	Transparentná
Ph :	7,5
Hustota :	1,05 Kg/l
Aplikačná teplota:	+5°C - +35°C
Rozloženie zvyškov škárovacej hmoty:	1-8 hodiny

Aplikačný postup

MULTIFILL-EPOXY CLEANER sa nanáša nezriedený štetcom alebo stierkou na stvrdnutý zvyšok epoxidovej škárovacej hmoty a potom sa nechá pôsobiť, kým zvyšok nezmäkne. Zvyčajne to trvá 1-8 hodín, v závislosti od veľkosti zvyšku. Nakoniec sa zvyšky odstránia kovovým hladidlom a povrch sa dôkladne opláchne vodou. V prípade potreby je možné postup zopakovať.

Spotreba

V závislosti od veľkosti zvyškov, ktoré je potrebné odstrániť.

Balenie

MULTIFILL-EPOXY CLEANER sa dodáva v 0,75 l balení.

Skladovanie

24 mesiacov od dátumu výroby, ak sú skladované v originálnom neotvorenom balení, pri teplote medzi +5°C a +30°C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a mrazom.

Poznámky

- Pred použitím si prečítajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale.
- Povrchy citlivé na rozpúšťadlá chráňte pred priamym kontaktom s MULTIFILL-EPOXY CLEANER (napr. plasty).
- Pred aplikáciou na leštené dlaždice, mramor alebo prírodný kameň ho najskôr vyskúšajte aby ste sa uistili, že nemení ich vzhľad.
- Zabráňte kontaktu MULTIFILL-EPOXY CLEANER so škárami obkladačiek, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu už použitej epoxidovej škárovacej hmoty v škárách.

SLOVENSKÝ DISTRIBÚTOR

Building Materials, s.r.o.

Tallerova 4, 811 02 Bratislava

Tel.: +421 901 712 668

www.isomat.sk e-mail: isomat@isomat.sk