ISOMAT AK-60 PU

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Číslo vyhlásenia: ISOMAT AK-60 PU/ 1102-01

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	ISOMAT AK-60 PU
2. Zamýšľané použitie/použitia	Zlepšené polyuretánové lepidlo určené na obklady a dlažby v interiéri a exteriéri, na podlahách a stenách
3. Výrobca	*ISOMAT S.A* 17. km Thessaloniki-Ag. Athanasios 57003 Ag. Athanasios, Grécko
4. Splnomocnený zástupca	*ISOMAT D.O.O.* Prhovacka bb, 22310, Šimanovci, Srbsko *ISOMAT ROMANIA SRL* Str. Islazului Nr.1-5, Pantelimon, 077145 Jud. Ilfov, Rumunsko *ISOMAT INTERNATIONAL E.O.O.D.* Botevgrasdsko Shosse No.348. Sofia, Bulharsko *ISOMAT GRADBENI MATERIALI D.O.O.* Cvetkova ulica 2 9000 Murska Sobota, Slovinsko *ISOMAT YAPI KIMYASALLARI VE TIC.LTD.STI.* ISTANBUL IOSB S. Demirel Bulvan, Heskop Is Modern San. Sit., J Blok Zemin Kat No 20, Basaksehir *ООО «ИЗОМАТ»* 17, Nauchniy proezd, budova 15-3 117246, Moskva, Ruská federácia *ISOMAT DEUTSCHLAND GMBH* Karl-Wirth-Strasse 14 D-76694 Forst, Nemecko
5. Systém/systémy AVCP	Systém 3

6a. Harmonizovaná norma	EN 12004:2007+A1:2012
Notifikovaný orgán/orgány	LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. APPLUS NB 0370, Počiatočná skúška typu č. ITT-20/23585-2592
6b. Európsky hodnotiaci dokument	Neuplatňuje sa
Európske technické posúdenie	Neuplatňuje sa
Orgán technického posudzovania	Neuplatňuje sa
Notifikovaný orgán/orgány	Neuplatňuje sa

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	***Parametre***	***Metóda skúšky***	***Harmonizovaná technická špecifikácia***
Počiatočná prídržnosť v šmyku	≥ 2.0 N/mm^2	EN 12003 (7.3)	**EN 12004:2007 +A1:2012**
Prídržnosť v šmyku po ponorení do vody	≥ 2.0 N/mm^2	EN 12003 (7.4)	
Prídržnosť v šmyku po tepelnom šoku	≥ 2.0 N/mm^2	EN 12003 (7.5)	
Reakcia na oheň	Trieda F	EN 13501-1	
Nebezpečné látky	V súlade s bodom 4.6		

Parametre vyššie uvedeného výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu:

Za výrobcu a v jeho mene podpísali:

Konstantinos Iliopoulos
Manažér kvality

Georgios Syriopoulos
Manažér certifikácie a špecifikácií

Agios Athanasios 20 / 07 / 2022

OZNAČENIE CE

CE

ISOMAT S.A.
17. km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Grécko

20

EN 12004:2007+A1:2012
Číslo VoP: ISOMAT AK-60 PU /1102-01
NB: 0370

Zlepšené lepidlo na báze reaktívnych živíc na použitie v interiéri a exteriéri.

Reakcia na oheň	Trieda F
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Pozri KBÚ
Pevnosť spoja vyjadrená ako:	
- počiatočná prídržnosť v šmyku pevnosť	≥ 2 N/mm^2
Trvanlivosť, of	
- prídržnosť v šmyku po Tepelný šok	≥ 2 N/mm^2
prídržnosť v šmyku po ponorení do vody	≥ 2 N/mm^2

Navštívte našu webstránku:
www.isomat.eu

ISOMAT S.A.
STAVEBNÁ CHÉMIA,
MALTY A FARBY
export@isomat.eu | www.isomat.eu

SÍDLO SPOLOČNOSTI
SOLÚN, GRÉCKO
17. km cesty Thessaloniki - Ag. Athanasios
P. O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios
T: +30 2310 576 000

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 27001 ISO 50001
CERTIFIKOVANÁ SPOLOČNOSŤ

OFICIÁLNY SLOVENSKÝ DISTRIBÚTOR
Building Materials, s.r.o.
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 901 712 668
www.modernestavebniny.sk
E-mail: info@modernestavebniny.sk