DUROCRET-DECO FLEX

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Číslo vyhlásenia: DUROCRET-DECO FLEX / 1266.13813-01

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	DUROCRET-DECO FLEX
2. Zamýšľané použitie/použitia	Cementový poterový materiál na podlahy CT-C30-F7-AR2
3. Výrobca	*ISOMAT S.A* 17. km Thessaloniki-Ag. Athanasios 57003 Ag. Athanasios, Grécko
4. Splnomocnený zástupca	*ISOMAT D.O.O.* Prhovacka bb, 22310, Šimanovci, Srbsko *ISOMAT ROMANIA SRL* Str. Islazului Nr.1-5, Pantelimon, 077145 Jud. Ilfov, Rumunsko *ISOMAT INTERNATIONAL E.O.O.D.* Botevgrasdsko Shosse No.348. Sofia, Bulharsko *ISOMAT GRADBENI MATERIALI D.O.O.* Cvetkova ulica 2 9000 Murska Sobota, Slovinsko *ISOMAT YAPI KIMYASALLARI VE TIC.LTD.STI. ISTANBUL* IOSB S. Demirel Bulvan, Heskop Is Modern San. Sit., J Blok Zemin Kat No 20, Basaksehir *ООО «ИЗОМАТ»* 17, Nauchniy proezd, budova 15-3 117246, Moskva, Ruská federácia *ISOMAT DEUTSCHLAND GMBH* Karl-Wirth-Strasse 14 D-76694 Forst, Nemecko
5. Systém/systémy AVCP	Systém 4

6a. Harmonizovaná norma	EN 13813:2002
Notifikovaný orgán/orgány	Neuplatňuje sa
6b. Európsky hodnotiaci dokument	Neuplatňuje sa
Európske technické posúdenie	Neuplatňuje sa
Orgán technického posudzovania	Neuplatňuje sa
Notifikovaný orgán/orgány	Neuplatňuje sa

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	***Parametre***	***Metóda skúšky***	***Harmonizovaná technická špecifikácia***
Uvoľňovanie korozívnych látok	CT	-	**EN 13813:2002**
Pevnosť v tlaku	C30	EN 13892-2	
Pevnosť v ohybe	F7	EN 13892-2	
Odolnosť proti opotrebovaniu	AR2	EN 13892-4 (BCA)	
Reakcia na oheň	F_{fl}	EN 13501-1	
Priepustnosť vody	NPD	EN 1062-3	
Priepustnosť vodnej pary	NPD	EN 12086	
Zvuková izolácia	NPD	EN ISO 140-6	
Pohlcovanie zvuku	NPD	EN 12354-6	
Tepelný odpor	NPD	EN 12524	
Chemická odolnosť	NPD	EN 13529	

Parametre vyššie uvedeného výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu:

Za výrobcu a v jeho mene podpísali:

Konstantinos Iliopoulos
Manažér kvality

Georgios Syriopoulos
Manažér certifikácie a špecifikácií

Agios Athanasios 25 / 07 / 2022

OZNAČENIE CE

CE

ISOMAT S.A.
17. km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Grécko

15

EN 13813 CT-C30-F7-AR2.

Číslo VoP: DUROCRET-DECO

FLEX/1266.13813-01

Cementový poterový materiál na vnútorné použitie v interiéri budov

Reakcia na oheň: Ffl

Uvoľňovanie korozívnych látok: CT

Priepustnosť vody: NPD

Priepustnosť vodnej pary: NPD

Pevnosť v tlaku: C30

Pevnosť v ohybe: F7

Odolnosť proti opotrebovaniu: AR2

Zvuková izolácia: NPD

Pohlcovanie zvuku: NPD

Tepelný odpor: NPD

Chemická odolnosť: NPD

Navštívte našu webstránku:
www.isomat.eu

ISOMAT S.A.
STAVEBNÁ CHÉMIA,
MALTY A FARBY
export@isomat.eu | www.isomat.eu

SÍDLO SPOLOČNOSTI
SOLÚN, GRÉCKO
17. km cesty Thessaloniki - Ag. Athanasios
P. O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios
T: +30 2310 576 000

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 27001 ISO 50001
CERTIFIKOVANÁ SPOLOČNOSŤ

OFICIÁLNY SLOVENSKÝ DISTRIBÚTOR
Building Materials, s.r.o.
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 901 712 668
www.modernestavebniny.sk
E-mail: info@modernestavebniny.sk