DUROFLOOR-PUC MF6

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Číslo vyhlásenia: DUROFLOOR-PUC MF6 / 1823-01

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	DUROFLOOR-PUC MF6
2. Zamýšľané použitie/použitia	Výrobky na ochranu povrchu - náter - ochrana proti vnikaniu (1.3) - regulácia vlhkosti (2.2) - zvýšenie elektrického odporu (8.2) - fyzikálna odolnosť (5.1) - chemická odolnosť (6.1)
3. Výrobca	*ISOMAT S.A* 17. km Thessaloniki-Ag. Athanasios 57003 Ag. Athanasios, Grécko
4. Splnomocnený zástupca	*ISOMAT D.O.O.* Prhovacka bb, 22310, Šimanovci, Srbsko *ISOMAT ROMANIA SRL* Str. Islazului Nr.1-5, Pantelimon, 077145 Jud. Ilfov, Rumunsko *ISOMAT INTERNATIONAL E.O.O.D.* Botevgrasdsko Shosse No.348. Sofia, Bulharsko *ISOMAT GRADBENI MATERIALI D.O.O.* Cvetkova ulica 2 9000 Murska Sobota, Slovinsko *ISOMAT YAPI KIMYASALLARI VE TIC.LTD.STI. ISTANBUL* IOSB S. Demirel Bulvan, Heskop Is Modern San. Sit., J Blok Zemin Kat No 20, Basaksehir *ООО «ИЗОМАТ»* 17, Nauchniy proezd, budova 15-3 117246, Moskva, Ruská federácia *ISOMAT DEUTSCHLAND GMBH* Karl-Wirth-Strasse 14 D-76694 Forst, Nemecko
5. Systém/systémy AVCP	Systém 2+(na použitie v budovách a inžinierskych stavbách)

6a. Harmonizovaná norma	EN 1504-2:2004
Notifikovaný orgán/orgány	BUILDING RESEARCH INSTITUTE-NISI NB 2032
6b. Európsky hodnotiaci dokument	Neuplatňuje sa
Európske technické posúdenie	Neuplatňuje sa
Orgán technického posudzovania	Neuplatňuje sa
Notifikovaný orgán/orgány	Neuplatňuje sa

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	***Parametre***	***Metóda skúšky***	***Harmonizovaná technická špecifikácia***
Priepustnosť CO_2	Sd > 50m	EN 1062-6	**EN 1504-2:2004**
Priepustnosť vodnej pary	Trieda I (priepustný)	EN 7783-2	
Kapilárna nasiakavosť	w<0,1kg/$m^2h^{0,5}$	EN 1062-3	
Prídržnosť meraná odtrhovou skúškou	≥ 2,0 MPa	EN 1542	
Odolnosť proti obrusu	AR0,5	EN 13892-4	
Odolnosť proti nárazu	Trieda II	EN ISO 6272-1	
Odolnosť proti silnému tepelnému namáhaniu	Trieda II	EN 13529	
Odolnosť proti tepelnému šoku	≥ 2,0 MPa	EN 13687-5	
Reakcia na oheň	B_{fl}-s1	EN 13501-1	
Nebezpečné látky	V súlade s bodom 5.3		

Parametre vyššie uvedeného výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu:

Za výrobcu a v jeho mene podpísali:

Konstantinos Iliopoulos
Manažér kvality

Georgios Syriopoulos
Manažér certifikácie a špecifikácií

Agios Athanasios 25 / 07 / 2022

OZNAČENIE CE

CE

2032

ISOMATS.A.
17. km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios,Grécko

18

2032-CPR-10.11

Číslo VoP: DUROFLOOR-PUC MF6 / 1283-01

EN 1504-2

Výrobky na ochranu povrchu

Náter

Priepustnosť CO_2: Sd > 50m

Priepustnosť vodnej pary: trieda I (priepustný)

Odolnosť proti obrusu: AR 0.5

Odolnosť proti nárazu: Trieda II

Odolnosť proti silnému chemickému napadnutiu: Trieda II

Odolnosť proti tepelnému šoku: ≥ 2.0 N/mm²

Kapilárna nasiakavosť: w < 0.1 kg/m²·$h^{0.5}$

Prídržnosť: ≥ 2.0 N/mm²

Reakcia na oheň: Bfl - s1

Nebezpečné látky sú v súlade s bodom 5.3

Navštívte našu webstránku:
www.isomat.eu

ISOMAT S.A.

STAVEBNÁ CHÉMIA,

MALTY A FARBY

export@isomat.eu | www.isomat.eu

SÍDLO SPOLOČNOSTI

SOLÚN, GRÉCKO

17. km cesty Thessaloniki - Ag. Athanasios

P. O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios

T: +30 2310 576 000

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 27001 ISO 50001

CERTIFIKOVANÁ SPOLOČNOSŤ

OFICIÁLNY SLOVENSKÝ DISTRIBÚTOR
Building Materials, s.r.o.
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 901 712 668
www.modernestavebniny.sk
E-mail: info@modernestavebniny.sk