EPOXYCOAT-W

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Číslo vyhlásenia: EPOXYCOAT-W / 1825-01

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	EPOXYCOAT-W
2. Zamýšľané použitie/použitia	Epoxidové výrobky na ochranu povrchu - náter - fyzikálna odolnosť (5.1)
3. Výrobca	*ISOMAT S.A* 17. km Thessaloniki-Ag. Athanasios 57003 Ag. Athanasios, Grécko
4. Splnomocnený zástupca	*ISOMAT D.O.O.* Prhovacka bb, 22310, Šimanovci, Srbsko *ISOMAT ROMANIA SRL* Str. Islazului Nr.1-5, Pantelimon, 077145 Jud. Ilfov, Rumunsko *ISOMAT INTERNATIONAL E.O.O.D.* Botevgrasdsko Shosse No.348. Sofia, Bulharsko *ISOMAT GRADBENI MATERIALI D.O.O.* Cvetkova ulica 2 9000 Murska Sobota, Slovinsko *ISOMAT YAPI KIMYASALLARI VE TIC.LTD.STI. ISTANBUL* IOSB S. Demirel Bulvan, Heskop Is Modern San. Sit., J Blok Zemin Kat No 20, Basaksehir *ООО «ИЗОМАТ»* 17, Nauchniy proezd, budova 15-3 117246, Moskva, Ruská federácia *ISOMAT DEUTSCHLAND GMBH* Karl-Wirth-Strasse 14 D-76694 Forst, Nemecko
5. Systém/systémy AVCP	Systém 2+ (na použitie v budovách a inžinierskych stavbách)

6a. Harmonizovaná norma	EN 1504-2:2004
Notifikovaný orgán/orgány	BUILDING RESEARCH INSTITUTE-NISI NB 2032
6b. Európsky hodnotiaci dokument	Neuplatňuje sa
Európske technické posúdenie	Neuplatňuje sa
Orgán technického posudzovania	Neuplatňuje sa
Notifikovaný orgán/orgány	Neuplatňuje sa

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	***Parametre***	***Metóda skúšky***	***Harmonizovaná technická špecifikácia***
Odolnosť proti obrusu	< 3000 mg	EN ISO 5470-1	**EN 1504-2:2004**
Odolnosť proti tepelnému šoku	≥ 2,0 MPa	EN 13687-5	
Kapilárna nasiakavosť	$w<0,1 kg/m^2h^{0,5}$	EN 1062-3	
Odolnosť proti nárazu	Trieda I (≥ 4 Nm)	EN ISO 6272-1	
Pevnosť spoja	≥ 2,0 MPa	EN 1542	
Reakcia na oheň	Trieda B-s1, d0	EN 13501-1	
Nebezpečné látky	V súlade s bodom 5.3		

Parametre vyššie uvedeného výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu:

Za výrobcu a v jeho mene podpísali:

Konstantinos Iliopoulos
Manažér kvality

Georgios Syriopoulos
Manažér certifikácie a špecifikácií

Agios Athanasios 20 / 09 / 2022

OZNAČENIE CE

CE

2032

ISOMAT S.A.
17. km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Grécko

12

2032-CPR-10.11

Číslo VoP: EPOXYCOAT-W/1825-01

EN 1504-2

Výrobky na ochranu povrchu

Náter

Odolnosť proti obrusu: < 3000 mg

Kapilárna nasiakavosť: $w < 0,1\ kg/m^2 \cdot h^{0,5}$

Odolnosť proti tepelnému šoku: ≥ 2,0 N/mm²

Odolnosť proti nárazu: Trieda I

Prídržnosť: ≥ 2,0 N/mm²

Reakcia na oheň: eurotrieda B-s1,d0

Nebezpečné látky sú v súlade s bodom 5.3

Navštívte našu webstránku:
www.isomat.eu

ISOMAT S.A.
STAVEBNÁ CHÉMIA,
MALTY A FARBY
export@isomat.eu | www.isomat.eu

SÍDLO SPOLOČNOSTI
SOLÚN, GRÉCKO
17. km cesty Thessaloniki - Ag. Athanasios
P. O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios
T: +30 2310 576 000

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 27001 ISO 50001
CERTIFIKOVANÁ SPOLOČNOSŤ

OFICIÁLNY SLOVENSKÝ DISTRIBÚTOR
Building Materials, s.r.o.
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 901 712 668
www.modernestavebniny.sk
E-mail: info@modernestavebniny.sk