ISOFLEX-PU 500 DTL

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Číslo vyhlásenia: ISOFLEX-PU 500 DTL / 1865-01

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	ISOFLEX-PU 500 DTL
2. Zamýšľané použitie/použitia	Výrobky na ochranu povrchu - náter - ochrana proti vnikaniu (1.3) - regulácia vlhkosti (2.2) - zvýšenie elektrického odporu (8.2)
3. Výrobca	*ISOMAT S.A* 17. km Thessaloniki-Ag. Athanasios 57003 Ag. Athanasios, Grécko
4. Splnomocnený zástupca	*ISOMAT D.O.O.* Prhovacka bb, 22310, Šimanovci, Srbsko *ISOMAT ROMANIA SRL* Str. Islazului Nr.1-5, Pantelimon, 077145 Jud. Ilfov, Rumunsko *ISOMAT INTERNATIONAL E.O.O.D.* Botevgrasdsko Shosse No.348. Sofia, Bulharsko *ISOMAT GRADBENI MATERIALI D.O.O.* Cvetkova ulica 2 9000 Murska Sobota, Slovinsko *ISOMAT YAPI KIMYASALLARI VE TIC.LTD.STI. ISTANBUL* IOSB S. Demirel Bulvan, Heskop Is Modern San. Sit., J Blok Zemin Kat No 20, Basaksehir *ООО «ИЗОМАТ»* 17, Nauchniy proezd, budova 15-3 117246, Moskva, Ruská federácia *ISOMAT DEUTSCHLAND GMBH* Karl-Wirth-Strasse 14 D-76694 Forst, Nemecko
5. Systém/systémy AVCP	Systém 2+(na použitie v budovách a inžinierskych stavbách)

6a. Harmonizovaná norma	EN 1504-2:2004
Notifikovaný orgán/orgány	BUILDING RESEARCH INSTITUTE-NISI NB 2032
6b. Európsky hodnotiaci dokument	Neuplatňuje sa
Európske technické posúdenie	Neuplatňuje sa
Orgán technického posudzovania	Neuplatňuje sa
Notifikovaný orgán/orgány	Neuplatňuje sa

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	***Parametre***	***Metóda skúšky***	***Harmonizovaná Technická Špecifikácia***
Priepustnosť CO_2	Sd > 50m	EN 1062-6	**EN 1504-2:2004**
Priepustnosť vodnej pary	Trieda I (priepustný)	EN 7783-2	
Kapilárna nasiakavosť	w<0,1kg/$m^2h^{0,5}$	EN 1062-3	
Prídržnosť	≥ 1,0 MPa	EN 1542	
Reakcia na oheň	Trieda F	EN 13501-1	
Nebezpečné látky	V súlade s bodom 5.3		

Parametre vyššie uvedeného výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu:

Za výrobcu a v jeho mene podpísali:

Konstantinos Iliopoulos
Manažér kvality

Georgios Syriopoulos
Manažér certifikácie a špecifikácií

Agios Athanasios 30/07/2022

OZNAČENIE CE

CE

2032

ISOMAT S.A.
17. km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Grécko

18

2032-CPR-10.11

Číslo VoP: ISOFLEX-PU 500 DTL / 1865-01

EN 1504-2

Výrobky na ochranu povrchu

Náter

Priepustnosť CO_2: Sd > 50m

Priepustnosť vodnej pary: Trieda I (priepustná)

Kapilárna nasiakavosť: w < 0.1 kg/m²·h 0.5

Prídržnosť: ≥ 1.0 N/mm²

Reakcia na oheň: eurotrieda F

Nebezpečné látky sú v súlade s bodom 5.3

Navštívte našu webstránku:
www.isomat.eu

ISOMAT S.A.
STAVEBNÁ CHÉMIA,
MALTY A FARBY
export@isomat.eu | www.isomat.eu

SÍDLO SPOLOČNOSTI
SOLÚN, GRÉCKO
17. km cesty Thessaloniki - Ag. Athanasios
P. O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios
T: +30 2310 576 000

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 27001 ISO 50001
CERTIFIKOVANÁ SPOLOČNOSŤ

OFICIÁLNY SLOVENSKÝ DISTRIBÚTOR
Building Materials, s.r.o.
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 901 712 668
www.modernestavebniny.sk
E-mail: info@modernestavebniny.sk

isomat
building quality
for a sustainable future