DUROCRET-DECO FLEX

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Číslo vyhlásenia: DUROCRET-DECO FLEX / 1266.1504-01

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	DUROCRET-DECO FLEX
2. Zamýšľané použitie/použitia	Jemná malta modifikovaná polymérmi na báze hydraulického cementu (PCC) na opravu so statickou funkciou Ručné nanášanie malty (3.1) Striekanie betónu alebo malty (3.3) Zväčšenie krytia výstuže dodatočnou vrstvou cementovej malty alebo betónu (7.1) Nahradenie kontaminovaného betónu (7.2)
3. Výrobca	*ISOMAT S.A* 17. km Thessaloniki-Ag. Athanasios 57003 Ag. Athanasios, Grécko
4. Splnomocnený zástupca	*ISOMAT D.O.O.* Prhovacka bb, 22310, Šimanovci, Srbsko *ISOMAT ROMANIA SRL* Str. Islazului Nr.1-5, Pantelimon, 077145 Jud. Ilfov, Rumunsko *ISOMAT INTERNATIONAL E.O.O.D.* Botevgrasdsko Shosse No.348. Sofia, Bulharsko *ISOMAT GRADBENI MATERIALI D.O.O.* Cvetkova ulica 2 9000 Murska Sobota, Slovinsko *ISOMAT YAPI KIMYASALLARI VE TIC.LTD.STI. ISTANBUL* IOSB S. Demirel Bulvan, Heskop Is Modern San. Sit., J Blok Zemin Kat No 20, Basaksehir *ООО «ИЗОМАТ»* 17, Nauchniy proezd, budova 15-3 117246, Moskva, Ruská federácia *ISOMAT DEUTSCHLAND GMBH* Karl-Wirth-Strasse 14 D-76694 Forst, Nemecko
5. Systém/systémy AVCP	Systém 2+ (na použitie v budovách a inžinierskych stavbách)

6a. Harmonizovaná norma	EN 1504-3:2005
Notifikovaný orgán/orgány	BUILDING RESEARCH INSTITUTE-NISI NB 2032
6b. Európsky hodnotiaci dokument	Neuplatňuje sa
Európske technické posúdenie	Neuplatňuje sa
Orgán technického posudzovania	Neuplatňuje sa
Notifikovaný orgán/orgány	Neuplatňuje sa

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	***Parametre***	***Metóda skúšky***	***Harmonizovaná technická špecifikácia***
Pevnosť v tlaku	Trieda R3	EN 12190	**EN 1504-3:2005**
Obsah chloridových iónov	≤ 0,05 %	EN 1015-17	
Prídržnosť	≥ 1,5 MPa	EN 1542	
Odolnosť proti karbonatácii	Vyhovuje	EN 13295	
Modul pružnosti	≥ 15,0 GPa	EN 13412	
Tepelná kompatibilita, časť 1: cykly zmrazovania a rozmrazovania	≥ 1,5 MPa	EN 13687-1	
Kapilárna nasiakavosť	≤ 0,5 kg/m^2.h ^{0,5}	EN 13057	
Reakcia na oheň	Trieda A2-s1, d0	EN 13501-1	
Nebezpečné látky	V súlade s bodom 5.4		

Parametre vyššie uvedeného výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu:

Za výrobcu a v jeho mene podpísali:

Konstantinos Iliopoulos
Manažér kvality

Georgios Syriopoulos
Manažér certifikácie a špecifikácií

Agios Athanasios 30 / 07 / 2022

OZNAČENIE CE

CE

2032

ISOMAT S.A.
17. km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Grécko

15

2032-CPR-10.11

EN 1504-3

Výrobok na opravu betónu so statickou funkciou Malta PCC (na báze hydraulického cementu, modifikovaná polymérmi)

Číslo VoP: DUROCRET-DECO FLEX /1266.1504-01

Pevnosť v tlaku: Trieda R3

Obsah chloridových iónov: ≤ 0.05%

Prídržnosť: ≥ 1.5 MPa

Odolnosť proti karbonatácii: Vyhovuje

Modul pružnosti: ≥15 GPa

Tepelná kompatibilita, časť 1: ≥ 1.5 MPa

Kapilárna nasiakavosť: ≤ 0.5 kg·m-2·h-0.5

Nebezpečné látky: sú v súlade s bodom 5.4

Reakcia na oheň: eurotrieda A2-s1, d0

Navštívte našu webstránku:
www.isomat.eu

ISOMAT S.A.
STAVEBNÁ CHÉMIA,
MALTY A FARBY
export@isomat.eu | www.isomat.eu

SÍDLO SPOLOČNOSTI
SOLÚN, GRÉCKO
17. km cesty Thessaloniki - Ag. Athanasios
P. O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios
T: +30 2310 576 000

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 27001 ISO 50001
CERTIFIKOVANÁ SPOLOČNOSŤ

OFICIÁLNY SLOVENSKÝ DISTRIBÚTOR
Building Materials, s.r.o.
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 901 712 668
www.modernestavebniny.sk
E-mail: info@modernestavebniny.sk