EPOXYCOAT-AC

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Číslo vyhlásenia: EPOXYCOAT-AC / 1834-01

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	EPOXYCOAT-AC
2. Zamýšľané použitie/použitia	Výrobok na ochranu výstuže proti korózii
3. Výrobca	*ISOMAT S.A* 17. km Thessaloniki-Ag. Athanasios 57003 Ag. Athanasios, Grécko
4. Splnomocnený zástupca	*ISOMAT D.O.O.* Prhovacka bb, 22310, Šimanovci, Srbsko *ISOMAT ROMANIA SRL* Str. Islazului Nr.1-5, Pantelimon, 077145 Jud. Ilfov, Rumunsko *ISOMAT INTERNATIONAL E.O.O.D.* Botevgrasdsko Shosse No.348. Sofia, Bulharsko *ISOMAT GRADBENI MATERIALI D.O.O.* Cvetkova ulica 2 9000 Murska Sobota, Slovinsko *ISOMAT YAPI KIMYASALLARI VE TIC.LTD.STI. ISTANBUL* IOSB S. Demirel Bulvan, Heskop Is Modern San. Sit., J Blok Zemin Kat No 20, Basaksehir *ООО «ИЗОМАТ»* 17, Nauchniy proezd, budova 15-3 117246, Moskva, Ruská federácia *ISOMAT DEUTSCHLAND GMBH* Karl-Wirth-Strasse 14 D-76694 Forst, Nemecko
5. Systém/systémy AVCP	Systém 2+ (na použitie v budovách a inžinierskych stavbách)

6a. Harmonizovaná norma	EN 1504-7:2006
Notifikovaný orgán/orgány	BUILDING RESEARCH INSTITUTE-NISI NB 2032
6b. Európsky hodnotiaci dokument	Neuplatňuje sa
Európske technické posúdenie	Neuplatňuje sa
Orgán technického posudzovania	Neuplatňuje sa
Notifikovaný orgán/orgány	Neuplatňuje sa

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	***Parametre***	***Metóda skúšky***	***Harmonizovaná technická špecifikácia***
Prídržnosť v šmyku	Vyhovuje	EN 15184	**EN 1504-7:2006**
Ochrana proti korózii	Vyhovuje	EN 15183	
Teplota sklovitého prechodu	≥ 60°C	EN 12614	
Nebezpečné látky	V súlade s bodom 5.3		

Parametre vyššie uvedeného výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu:

Za výrobcu a v jeho mene podpísali:

Konstantinos Iliopoulos
Manažér kvality

Georgios Syriopoulos
Manažér certifikácie a špecifikácií

Agios Athanasios 20 / 09 / 2022

OZNAČENIE CE

CE

2032

ISOMAT S.A.
17. km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Grécko

10

2032-CPR-10.11

Číslo VoP: EPOXYCOAT-AC/1834-01

EN 1504-7

Výrobok na ochranu výstuže proti korózii na použitie s vyššími ako nízkymi požiadavkami na parametre

Prídržnosť v šmyku: Vyhovuje

Ochrana proti korózii: Vyhovuje

Teplota sklovitého prechodu: ≥ 60 °C

Nebezpečné látky: sú v súlade s bodom 5.3

Navštívte našu webstránku:
www.isomat.eu

ISOMAT S.A.
STAVEBNÁ CHÉMIA,
MALTY A FARBY
export@isomat.eu | www.isomat.eu

SÍDLO SPOLOČNOSTI
SOLÚN, GRÉCKO
17. km cesty Thessaloniki - Ag. Athanasios
P. O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios
T: +30 2310 576 000

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 27001 ISO 50001
CERTIFIKOVANÁ SPOLOČNOSŤ

OFICIÁLNY SLOVENSKÝ DISTRIBÚTOR
Building Materials, s.r.o.
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 901 712 668
www.modernestavebniny.sk
E-mail: info@modernestavebniny.sk