ISOMAT AK-THERMO ACRYL FR

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Číslo vyhlásenia: ISOMAT AK-THERMO ACRYL FR / 1294-01

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	ISOMAT AK-THERMO ACRYL FR
2. Zamýšľané použitie/použitia	Vonkajšia omietka na báze organického spojiva
3. Výrobca	*ISOMAT S.A* 17. km Thessaloniki-Ag. Athanasios 57003 Ag. Athanasios, Grécko
4. Splnomocnený zástupca	*ISOMAT D.O.O.* Prhovacka bb, 22310, Šimanovci, Srbsko *ISOMAT ROMANIA SRL* Str. Islazului Nr.1-5, Pantelimon, 077145 Jud. Ilfov, Rumunsko *ISOMAT INTERNATIONAL E.O.O.D.* Botevgrasdsko Shosse No.348. Sofia, Bulharsko *ISOMAT GRADBENI MATERIALI D.O.O.* Cvetkova ulica 2 9000 Murska Sobota, Slovinsko *ISOMAT YAPI KIMYASALLARI VE TIC.LTD.STI. ISTANBUL* IOSB S. Demirel Bulvan, Heskop Is Modern San. Sit., J Blok Zemin Kat No 20, Basaksehir *ООО «ИЗОМАТ»* 17, Nauchniy proezd, budova 15-3 117246, Moskva, Ruská federácia *ISOMAT DEUTSCHLAND GMBH* Karl-Wirth-Strasse 14 D-76694 Forst, Nemecko
5. Systém/systémy AVCP	Systém 4

6a. Harmonizovaná norma	EN 15824:2017
Notifikovaný orgán/orgány	Neuplatňuje sa
6b. Európsky hodnotiaci dokument	Neuplatňuje sa
Európske technické posúdenie	Neuplatňuje sa
Orgán technického posudzovania	Neuplatňuje sa
Notifikovaný orgán/orgány	Neuplatňuje sa

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	***Parametre***	***Metóda skúšky***	***Harmonizovaná technická špecifikácia***
Priepustnosť vodnej pary	V2	EN 7783-2	**EN 15824:2017**
Absorpcia vody	W3	EN 1062-3	
Prídržnosť	≥ 1,5 MPa	EN 1542	
Tepelná vodivosť	0,49 W/(m.K)	EN 1745	
Reakcia na oheň	A2-s1,d0	EN 13501-1	
Trvanlivosť	NPD		
Nebezpečné látky	V súlade s bodom 4.8		

Parametre vyššie uvedeného výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu:

Za výrobcu a v jeho mene podpísali:

Konstantinos Iliopoulos
Manažér kvality

Georgios Syriopoulos
Manažér certifikácie a špecifikácií

Agios Athanasios 30 / 07 / 2022

OZNAČENIE CE

CE

ISOMAT S.A.
17. km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Grécko

21

EN 15824

Vonkajšia omietka na báze organického spojiva

Číslo VoP: ISOMAT AK THERMO ACRYL FR/ 1294-01

Priepustnosť vodnej pary: V2

Absorpcia vody: W3

Prídržnosť: 1,5 MPa

Trvanlivosť: NPD

Tepelná vodivosť:λ = 0,49 W/(mK)

Reakcia na oheň: A2-s1,d0

Navštívte našu webstránku:
www.isomat.eu

ISOMAT S.A.
STAVEBNÁ CHÉMIA,
MALTY A FARBY
export@isomat.eu | www.isomat.eu

SÍDLO SPOLOČNOSTI
SOLÚN, GRÉCKO
17. km cesty Thessaloniki - Ag. Athanasios
P. O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios
T: +30 2310 576 000

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 27001 ISO 50001
CERTIFIKOVANÁ SPOLOČNOSŤ

OFICIÁLNY SLOVENSKÝ DISTRIBÚTOR
Building Materials, s.r.o.
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 901 712 668
www.modernestavebniny.sk
E-mail: info@modernestavebniny.sk