# ISOMAT AK-THERMO ACRYL

## *VYHLÁSENIE O PARAMETROCH*

Číslo vyhlásenia: ISOMAT AK-THERMO ACRYL / 1420-02

| | |
|---|---|
| ***1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku*** | ISOMAT AK-THERMO ACRYL |
| ***2. Zamýšľané použitie/použitia*** | Vonkajšia omietka na báze organického spojiva |
| ***3. Výrobca*** | *ISOMAT S.A*<br>17. km Thessaloniki-Ag. Athanasios 57003<br>Ag. Athanasios, Grécko |
| ***4. Splnomocnený zástupca*** | *ISOMAT D.O.O.*<br>Prhovacka bb, 22310,<br>Šimanovci, Srbsko<br><br>*ISOMAT ROMANIA SRL*<br>Str. Islazului Nr.1-5, Pantelimon, 077145<br>Jud. Ilfov, Rumunsko<br><br>*ISOMAT INTERNATIONAL E.O.O.D.*<br>Botevgrasdsko Shosse No.348.<br>Sofia, Bulharsko<br><br>*ISOMAT GRADBENI MATERIALI D.O.O.*<br>Cvetkova ulica 2<br>9000 Murska Sobota, Slovinsko<br><br>*ISOMAT YAPI KIMYASALLARI VE TIC.LTD.STI. ISTANBUL*<br>IOSB S. Demirel Bulvan, Heskop Is Modern San. Sit., J Blok Zemin Kat No 20, Basaksehir<br><br>*ООО «ИЗОМАТ»*<br>17, Nauchniy proezd, budova 15-3<br>117246, Moskva, Ruská federácia<br><br>*ISOMAT DEUTSCHLAND GMBH*<br>Karl-Wirth-Strasse 14<br>D-76694 Forst, Nemecko |
| ***5. Systém/systémy AVCP*** | Systém 4 |

| | |
|---|---|
| ***6a. Harmonizovaná norma*** | EN 15824:2017 |
| ***Notifikovaný orgán/orgány*** | Neuplatňuje sa |
| ***6b. Európsky hodnotiaci dokument*** | Neuplatňuje sa |
| ***Európske technické posúdenie*** | Neuplatňuje sa |
| ***Orgán technického posudzovania*** | Neuplatňuje sa |
| ***Notifikovaný orgán/orgány*** | Neuplatňuje sa |

***7. Deklarované parametre***

| ***Podstatné vlastnosti*** | ***Parametre*** | ***Metóda skúšky*** | ***Harmonizovaná technická špecifikácia*** |
|---|---|---|---|
| ***Priepustnosť vodnej pary*** | V2 | EN 7783-2 | **EN 15824:2017** |
| ***Absorpcia vody*** | W3 | EN 1062-3 | |
| ***Prídržnosť*** | ≥ 1,2 MPa | EN 1542 | |
| ***Tepelná vodivosť*** | 0,7 W/(m.K) | EN 1745 | |
| ***Reakcia na oheň*** | C | EN 13501-1 | |
| ***Trvanlivosť*** | NPD | | |
| ***Nebezpečné látky*** | V súlade s bodom 4.8 | | |

Parametre vyššie uvedeného výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu:

Za výrobcu a v jeho mene podpísali:

**Konstantinos Iliopoulos**
Manažér kvality

**Georgios Syriopoulos**
Manažér certifikácie a špecifikácií

**Agios Athanasios 30 / 07 / 2022**

# OZNAČENIE CE

CE

**ISOMAT S.A.**
17. km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Grécko

**11**

**EN 15824**

Vonkajšia omietka na báze organického spojiva

**Číslo VoP: ISOMAT AK THERMO ACRYL/ 1420-02**

**Priepustnosť vodnej pary: V2**

**Absorpcia vody: W3**

**Prídržnosť: 1.2 MPa**

**Trvanlivosť: NPD**

**Tepelná vodivosť:λ = 0.7 W/(mK)**

**Reakcia na oheň: eurotrieda C**

Navštívte našu webstránku:
**www.isomat.eu**


**ISOMAT S.A.**
**STAVEBNÁ CHÉMIA,**
**MALTY A FARBY**
export@isomat.eu | www.isomat.eu

**SÍDLO SPOLOČNOSTI**
**SOLÚN, GRÉCKO**
17. km cesty Thessaloniki - Ag. Athanasios
P. O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios
**T:** +30 2310 576 000


ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 27001 ISO 50001
CERTIFIKOVANÁ SPOLOČNOSŤ

**OFICIÁLNY SLOVENSKÝ DISTRIBÚTOR**
**Building Materials, s.r.o.**
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 901 712 668
**www.modernestavebniny.sk**
E-mail: info@modernestavebniny.sk

isomat
building quality
for a sustainable future