PLASTIPROOF

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Číslo vyhlásenia: PLASTIPROOF / 1630-03

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	PLASTIPROOF
2. Zamýšľané použitie/použitia	Vodoredukujúca/plastifikačná prísada a vodotesniaca prísada do betónu
3. Výrobca	*ISOMAT S.A* 17. km Thessaloniki-Ag. Athanasios 57003 Ag. Athanasios, Grécko
4. Splnomocnený zástupca	*ISOMAT D.O.O.* Prhovacka bb, 22310, Šimanovci, Srbsko *ISOMAT ROMANIA SRL* Str. Islazului Nr.1-5, Pantelimon, 077145 Jud. Ilfov, Rumunsko *ISOMAT INTERNATIONAL E.O.O.D.* Botevgrasdsko Shosse No.348. Sofia, Bulharsko *ISOMAT GRADBENI MATERIALI D.O.O.* Cvetkova ulica 2 9000 Murska Sobota, Slovinsko *ISOMAT YAPI KIMYASALLARI VE TIC.LTD.STI. ISTANBUL* IOSB S. Demirel Bulvan, Heskop Is Modern San. Sit., J Blok Zemin Kat No 20, Basaksehir *ООО «ИЗОМАТ»* 17, Nauchniy proezd, budova 15-3 117246, Moskva, Ruská federácia *ISOMAT DEUTSCHLAND GMBH* Karl-Wirth-Strasse 14 D-76694 Forst, Nemecko
5. Systém/systémy AVCP	Systém 2+ (na použitie v budovách a inžinierskych stavbách)

6a. Harmonizovaná norma	EN 934-2:2009+A1:2012
Notifikovaný orgán/orgány	TÜV AUSTRIA HELLAS, NB 0906
6b. Európsky hodnotiaci dokument	Neuplatňuje sa
Európske technické posúdenie	Neuplatňuje sa
Orgán technického posudzovania	Neuplatňuje sa
Notifikovaný orgán/orgány	Neuplatňuje sa

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	***Parametre***	***Metóda skúšky***	***Harmonizovaná technická špecifikácia***
Pevnosť v tlaku po 7 dňoch	Skúšobná zmes ≥ 110 % referenčnej zmesi	EN 12390-3	**EN 934-2:2009 +A1:2012 T.2 & T.9**
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch	Skúšobná zmes ≥ 110 % referenčnej zmesi	EN 12390-3	
Zníženie množstva vody	V skúšobnej zmesi ≥ 5 % oproti referenčnej zmesi	Sadnutie podľa EN 12350-2 alebo rozliatie podľa EN 12350-5	
Obsah vzduchu v čerstvom betóne	Skúšobná zmes najviac o 2 % (objemovo) nad referenčnou zmesou	EN 12350-7	
Kapilárna nasiakavosť	Skúška 7 dní po 7 dňoch ošetrovania: skúšobná zmes ≤ 50 % hmotnosti referenčnej zmesi. Skúška 28 dní po 90 dňoch ošetrovania: skúšobná zmes ≤ 60 % hmotnosti referenčnej zmesi	EN 480-5	
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch	Skúšobná zmes ≥ 85 % referenčnej zmesi	EN 12390-3	
Obsah vzduchu v čerstvom betóne	Skúšobná zmes najviac o 2 % (objemovo) nad referenčnou zmesou	EN 12350-7	
Obsah chloridových iónov	≤ 0,1 % hmotnostne	EN 480-10	
Obsah alkálií	≤ 4,0% hmotnostne	EN 480-12	
Korozívne správanie	Obsahuje iba zložky podľa EN 934-1:2008, príloha A.1		
Nebezpečné látky	Súlad		

Parametre vyššie uvedeného výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu:

Za výrobcu a v jeho mene podpísali:

Konstantinos Iliopoulos
Manažér kvality

Georgios Syriopoulos
Manažér certifikácie a špecifikácií

Agios Athanasios 30 / 07 / 2022

OZNAČENIE CE

CE

0906

ISOMAT S.A.
17. km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Grécko

09

0906-CPR-02412007/01

EN 934-2:2009+A1:2012

Číslo VoP: PLASTIPROOF/1630-03

PLASTIPROOF

Vodoredukujúca/plastifikačná a vodotesniaca prísada do betónu
EN 934-2: T.2 & T.9

Maximálny obsah chloridov: Bez chloridov

Maximálny obsah alkálií: ≤ 4,0 % hmotnostne

Korozívne správanie: obsahuje len zložky podľa EN 934-1:2008, príloha A.1

Nebezpečné látky: Súlad

Navštívte našu webstránku:
www.isomat.eu

ISOMAT S.A.
STAVEBNÁ CHÉMIA,
MALTY A FARBY
export@isomat.eu | www.isomat.eu

SÍDLO SPOLOČNOSTI
SOLÚN, GRÉCKO
17. km cesty Thessaloniki - Ag. Athanasios
P. O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios
T: +30 2310 576 000

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 27001 ISO 50001
CERTIFIKOVANÁ SPOLOČNOSŤ

OFICIÁLNY SLOVENSKÝ DISTRIBÚTOR
Building Materials, s.r.o.
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 901 712 668
www.modernestavebniny.sk
E-mail: info@modernestavebniny.sk